

# 数字音频一体机

适用于会议、培训室、电教室等扩声场景



4x2/4x4 **规格**

## 5A算法

AEC \ AFC \ ANS  
AGC \ AM 5A音频算法



## 用户界面

用户可根据需求任意编辑  
实现统一管理与控制



## 内置功放

内置2x150W 8ohms  
4x150W 8ohms功率放大器



## 控制软件

国际化专业数字音频UI设计  
丰富的音频功能模块



## 中央控制

支持多种控制协议  
一键开启系统所需功能



## 解决方案



## 产品参数

处理器	ADI SHARC 21489	频率响应 (20~20kHz)	±0.5dB
最大电平	+18dBu	THD+N	<-100dB @4dBu
输入动态范围	110dB	输入阻抗 (平衡接法)	5.4KΩ
输出动态范围	112dB	输出阻抗 (平衡接法)	600Ω
采样率/量化位数	48K/24bit	幻象电源	+48V/10mA max
输出功率 (EIAJ测试标准)	立体声2x150W/8Ω 桥接300W/8Ω 立体声4x150W/8Ω 桥接300W/8Ω	信噪比	>80dB (20Hz-20kHz A weighted)
串扰隔离	80dB@1kHz	频率响应	20Hz-20kHz (±0.5dB) @1w,8Ω

空间原生音频算法共生平台  
多样化OEM/ODM量产方案供应商&制造服务商



深圳同创音频技术有限公司

全国服务热线: 4006363858 网址: www.cretone.cn/  
地址: 深圳市宝安区黄蜂岭工业大道天格工业区B栋中座3楼

