

## Dante话筒



RMD512D RMD512C

型号

### 产品特点

本系列产品是一款采用Dante网络传输协议的会议话筒，话筒座设有轻触开关，并设置有LED指示灯。话筒座以重型压铸技术制造，底部装有防震胶垫，可减低由桌面震动产生的噪声。主要用于提供高质量收音、会议、远程教学等高要求的收音应用。

### 产品参数

型号	RMD512D	RMD512C
指向性	超心型指向	超心型指向
音频传输协议	Dante	Dante
频率响应	80—19kHz	80—19kHz
信噪比	65dB,1Kz @ 1Pa	65dB,1Kz @ 1Pa
电源	PoE IEE802.3af	PoE IEE802.3af
咪杆长度	370mm	220 mm

## AES67话筒



RMD512A RMD512B

型号

### 产品特点

本系列产品是一款采用AES67网络传输协议的会议话筒，话筒座设有轻触开关，并设置有LED指示灯。话筒座以重型压铸技术制造，底部装有防震胶垫，可减低由桌面震动产生的噪声。主要用于提供高质量收音、会议、远程教学等高要求的收音应用。

### 产品参数

型号	RMD512A	RMD512B
指向性	超心型指向	超心型指向
音频传输协议	AES67	AES67
频率响应	80—19kHz	80—19kHz
信噪比	65dB,1Kz @ 1Pa	65dB,1Kz @ 1Pa
电源	PoE IEE802.3af	PoE IEE802.3af
咪杆长度	370mm	220 mm