

数字网络麦克风

AES67方管麦克风

AES67

SDM-1A



产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学。
- » 特殊驻极体电容式咪芯设计，音质清晰明亮、高灵敏度；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持AES67网络音频协议；
- » 支持麦克风的增益调节30dB；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数

传声器类型	电容式
指向特性	超心型指向
频率响应	30Hz-20kHz
信噪比	≥95dB
THD 谐波失真	0.4%（1kHz/94dBSPL）
麦克风灵敏度	-30dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）
AES67输出通道	1
输出阻抗	600Ω（±20% / 1kHz）
连接方式	RJ45
供电方式	POE，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at
采样率/位深度	48kHz/24Bit
最大功耗	3W
咪管长度	224mm
咪杆尺寸	224*36*29mm
底座尺寸	140*109*59mm
净重	1.05kg