

数字网络麦克风

AES67鹅颈麦克风

AES67

GDM-1A/420



产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学。
- » 咪杆具外观纤细及鹅颈造型设计，可灵活调节；
- » 附有内置防风海绵罩，可减低在讲话时的喷气声或其他噪声；
- » 咪杆使用纯铜铸造，结合电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止干扰能力；
- » 内置式4针卡侬公头，可灵活更换不同长度咪杆；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持AES67网络音频协议；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 传声器类型     | 电容式                              |
| 指向特性      | 心型指向                             |
| 频率响应      | 30Hz-20kHz                       |
| 信噪比       | ≥95dB                            |
| THD谐波失真   | 0.9%（1kHz/94dBSPL）               |
| 麦克风灵敏度    | -36dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）  |
| AES67输出通道 | 1                                |
| 输出阻抗      | 2KΩ（±5% /1kHz）                   |
| 连接方式      | RJ45                             |
| 供电方式      | PoE交换机，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at |
| 采样率/位深度   | 48kHz/24Bit                      |
| 最大功耗      | 3W                               |
| 咪杆长度      | 420mm                            |
| 底座尺寸      | 140*109*59mm                     |
| 重量        | 1kg                              |

# 数字网络麦克风鹅颈杆选配

Mic-240 鹅颈麦克风杆

Mic-360 鹅颈麦克风杆

|                                                                                  |                                 |                                                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 适合会议、演讲、指挥中心等场景                                                                  |                                 | 适合会议、演讲、指挥中心等场景                                                                    |                                 |
|  |                                 |  |                                 |
| 底座定义                                                                             | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             | 底座定义                                                                               | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             |
| 话筒接法                                                                             | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             | 话筒接法                                                                               | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             |
| 指向性                                                                              | 心型指向                            | 指向性                                                                                | 心型指向                            |
| 灵敏度                                                                              | -38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa) | 灵敏度                                                                                | -36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa) |
| 输出阻抗                                                                             | 2KΩ (± 5% / 1kHz )              | 输出阻抗                                                                               | 2KΩ (± 5% / 1kHz )              |
| THD谐波失真                                                                          | 0.9%(1KHz/94dBSPL)              | THD谐波失真                                                                            | 0.9%(1KHz/94dBSPL)              |
| 重量                                                                               | 70g                             | 重量                                                                                 | 67g                             |
| 尺寸                                                                               | 长240mm                          | 尺寸                                                                                 | 长360mm                          |
| 指示灯LED                                                                           | 红色                              | 指示灯LED                                                                             | 红色                              |

Mic-420 鹅颈麦克风杆

Mic-480 鹅颈麦克风杆

|                                                                                    |                                 |                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 适合会议、演讲、指挥中心等场景                                                                    |                                 | 适合演讲、指挥中心、寻呼等场景                                                                      |                                 |
|  |                                 |  |                                 |
| 底座定义                                                                               | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             | 底座定义                                                                                 | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             |
| 话筒接法                                                                               | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             | 话筒接法                                                                                 | 1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负             |
| 指向性                                                                                | 心型指向                            | 指向性                                                                                  | 心型指向                            |
| 灵敏度                                                                                | -38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa) | 灵敏度                                                                                  | -36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa) |
| 输出阻抗                                                                               | 2KΩ (± 5% / 1kHz )              | 输出阻抗                                                                                 | 2KΩ (± 5% / 1kHz )              |
| THD谐波失真                                                                            | 0.9%(1KHz/94dBSPL)              | THD谐波失真                                                                              | 0.9%(1KHz/94dBSPL)              |
| 重量                                                                                 | 81.7g                           | 重量                                                                                   | 85g                             |
| 尺寸                                                                                 | 长420mm                          | 尺寸                                                                                   | 长480mm                          |
| 指示灯LED                                                                             | 红色                              | 指示灯LED                                                                               | 红色                              |