

NMC101D



DSP麦克风



产品特点

- » **全链路国产化**
产品设计、制造和研发均在国内完成；
- » **内置高性能话放模块；**
- » **后台一键控制麦克风开关；**
- » **设备ID/铭牌显示自定义；**
- » **内置多种前级处理模块算法**
支持高低通滤波器、12Band参量均衡器、自适应反馈抑制器、分段压缩器等多项处理功能，实现远近距离拾音音量和音色频率的一致性；
- » **独立处理单元**
采用独立的处理器进行信号处理，可控制音量一致性和音色一致性拾音，保证了声音的稳定性和清晰度；
- » **独立软件控制与管理**
支持麦克风的独立软件控制与管理，可以方便地进行远程控制和状态监视，并且配合会议主机可实现自动混音及ATS算法的摄像跟踪功能；
- » **模块化设计**

产品参数

咪头	驻极体电容式
振膜	14mm直径镀金
指向特性	超心型
Dante输出通道	1
处理器	纯国产处理芯片
话放增益	0-42dB (精度1dB)
供电	PoE供电，IEEE 802.3af
频率响应	20Hz~20kHz (0/-0.3 dB)
最大电平	+9dBu
最大声压级	110dB
灵敏度	-36dB (10.0 mV) 以1V于1Pa
采样率	48 kHz
THD+N	≤0.002% (1kHz，+4dBuA计权)
信噪比	≥106dB (A计权)
噪声	≤-88dBu (A计权)
输出阻抗	< 200Ω
麦克风导线	1m长 (标准RJ45母头)
运输重量	1.05Kg
尺寸(宽x深x高)	220x34x23mm